


NkO1

ENOKRILNO OKNO

dim 90/120 cm, vp 140cm

h stropa 260 cm



pogled iz notranje strani

Enokrillno PVC okno se odpira po priloženi shemi.
 Okno je opremljeno z vsemi potrebnimi tesnili in okovjem za odpiranje po shemi.
 Zasteklitev je troslojna (predlagamo (4-14-4-14-4), prozorna.
 Izolativnost stekla $U_{stekla\ max} = 0.6\ W/m^2K$ ali manj!
 Izolativnost okna $U_{okno+steklo} = 0.88\ W/m^2K$ ali manj!
 Okenski profili in okvir okna so PVC v beli barvi (podatek preveriti pri projektantki).
 Pololiva je iz nerjavečega jekla, mat (kot npr. Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno).
 Zunanja okenska polica je ALU v barvi, ki bo določena naknadno (podatek preveriti pri projektantki).
 Na notranji strani je polica iz umetnega materiala.
 Senčila NISO predvidena.

Zidarska mera okna je 90/120 cm,
 višina parapeta je 140 cm.
 Okno prilagoditi obstoječi zidarski odprtini!

Skupno: 4 kosi


Mere je potrebno preveriti na objektu!

NkO2 - toplotna postaja - težko dostopno

ENOKRILNO OKNO

dim 2x90/120 cm, vp 140cm

h stropa 260 cm



pogled iz notranje strani

Dvokrillno PVC okno se odpira po priloženi shemi.
 Okno je opremljeno z vsemi potrebnimi tesnili in okovjem za odpiranje po shemi.
 Zasteklitev je troslojna (predlagamo (4-14-4-14-4), prozorna.
 Izolativnost stekla $U_{stekla\ max} = 0.6\ W/m^2K$ ali manj!
 Izolativnost okna $U_{okno+steklo} = 0.88\ W/m^2K$ ali manj!
 Okenski profili in okvir okna so PVC v beli barvi (podatek preveriti pri projektantki).
 Pololiva je iz nerjavečega jekla, mat (kot npr. Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno).
 Zunanja okenska polica je ALU v barvi, ki bo določena naknadno (podatek preveriti pri projektantki).
 Na notranji strani je polica iz umetnega materiala.

Senčila NISO predvidena.

Zidarska mera okna je 190/120 cm,
 višina parapeta je 140 cm.
 Okno prilagoditi obstoječi zidarski odprtini!

Skupno: 1 kos

Mere je potrebno preveriti na objektu!**OPOMBA:**

Pred izvedbo oken mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.