


## NpO1 - raz. kuhinja

### ENOKRILNO OKNO

dim 90/120 cm, vp 85cm

h stropa 296-300 cm

h sp. stropa 280 cm



pogled iz notranje strani

Enokrillno PVC okno se odpira po priloženi shemi.

Okno je opremljeno z vsemi potrebnimi tesnili in okovjem za odpiranje po shemi.

Zasteklitev je troslojna (predlagamo (4-14-4-14-4), prozorna.

Izolativnost stekla  $U_{stekla\ max}=0.6\ W/m^2K$  ali manj!

Izolativnost okna  $U_{okno+steklo}=0.88\ W/m^2K$  ali manj!

Okenski profili in okvir okna so PVC v beli barvi (podatek preveriti pri projektantki).

Pololiva je iz nerjavečega jekla, mat (kot npr. Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno).

Zunanja okenska polica je ALU v barvi, ki bo določena naknadno

(podatek preveriti pri projektantki).

Z notranje strani je na okenski polici položena stenska keramika.

Na zunanji strani je na okenski okvir montiran fiksni komarnik, katerega demontaža mora biti zaradi možnosti čiščenja okna, možna. Komarnik je v barvi okna.

Mrežica komarnika z večjim pretokom zraka kot npr. Roltek, Transpatec.

Zunanje žaluzije so kot npr. Roltek Hero - izbran model glede na vrsto montaže (predokensko). Zaradi kasnejše energetske sanacije se je potrebno pred izvedbo posvetovati z nadzornikom in projektantko ali bo omarica podometna ali vidna.

Žaluzije se odpirajo na tipko.

Zidarska mera okna je 90/120 cm, višina parapeta je 85 cm.

Okno prilagoditi obstoječi zidarski odprtini!

Skupno: 2 kosa

**Mere je potrebno preveriti na objektu!**


## NpO2 - tehniška učil.

### ENOKRILNO OKNO

dim 90/120 cm, vp 85cm

h stropa 296-300 cm

h sp. stropa 290 cm



pogled iz notranje strani

Enokrillno PVC okno se odpira po priloženi shemi.

Okno je opremljeno z vsemi potrebnimi tesnili in okovjem za odpiranje po shemi.

Zasteklitev je troslojna (predlagamo (4-14-4-14-4), prozorna.

Izolativnost stekla  $U_{stekla\ max}=0.6\ W/m^2K$  ali manj!

Izolativnost okna  $U_{okno+steklo}=0.88\ W/m^2K$  ali manj!

Okenski profili in okvir okna so PVC v beli barvi (podatek preveriti pri projektantki).

Pololiva je iz nerjavečega jekla, mat (kot npr. Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno).

Zunanja okenska polica je ALU v barvi, ki bo določena naknadno

(podatek preveriti pri projektantki).

Notranja polica iz umetnega materiala.

Zunanje žaluzije so kot npr. Roltek Hero - izbran model glede na vrsto montaže (predokensko). Zaradi kasnejše energetske sanacije se je potrebno pred izvedbo posvetovati z nadzornikom in projektantko ali bo omarica podometna ali vidna.

Žaluzije se odpirajo na tipko.

Zidarska mera okna je 90/120 cm, višina parapeta je 85 cm.

Okno prilagoditi obstoječi zidarski odprtini!

Skupno: 1 kos

**Mere je potrebno preveriti na objektu!**

**OPOMBA:**

Pred izvedbo oken mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.